

**Leistungsverzeichnis T520**

Spezifizierung: Sitzelement, 1,5 Sitzer, links

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	330
	Sitz:	H:	400
	Gesamt:	H:	685
		B m. Al:	1110
		T:	885
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	30,5
	Volumen	m³	0,33



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Rückenlehne	Rückenlehnen-Höhe 330 mm, gepolstert, rundum bezogen.	Frei im Raum stellbar. Dient gleichzeitig als Armlehne.
Polsterung	Sitz gepolstert, 60 mm Federkern + 65 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum).	Sehr bequemes Sitzen.
Gestell/Metalteile	Aluminium, poliert.	Wertige Optik. Zur Reinigung unterfahrbar.
Gleiter	Wechselgleiter für harte/weiche Böden aus Filz bzw. Kunststoff.	Für unterschiedliche Böden (hart/weich) kann der Gleiter gewendet werden. Hohe Standfestigkeit und durch die Wechsellmöglichkeit für jeden Bodentyp geeignet. Optimaler Stand und Schonung des Bodens.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben. Auf Anfrage ist eine erweiterte Stoffkollektion erhältlich.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	5 Jahre Langzeit und 3 Jahre Vollgarantie. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

**Leistungsverzeichnis T520**

Spezifizierung: Sitzelement, 1,5 Sitzler, links

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	330
	Sitz:	H:	400
	Gesamt:	H:	685
		B m. Al:	1110
		T:	885
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	30,5
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,33



**Optionen**

**Nutzen**

Bezugsmaterialien	Schwer entflammbar auf Anfrage.	Feuerwiderstand.
-------------------	---------------------------------	------------------

Zubehör	Kissen 40x40 cm in unterschiedlichen Bezugsmaterialien als separate Modell-Nr. (T550) bestellbar. Elektrifizierung und Reihenverbindung auf Anfrage.
---------	--